

Sarl au capital de 8.000 € Les Murets - B.P. 8 Tél. 04.90.20.10.77 R.C. 451.822.837 84740 VELLERON FAX. 04.90.20.02.07

FICHE TECHNIQUE

# **NILPOLISH**

#### Utilisation

Redonne l'éclat du neuf sans altérer la surface traitée.

Sans silicone, ravive et remet à neuf.

Convient pour les peintures oxydées, les métaux (cuivre, inox, chrome, etc)

Utilisable pour le polissage des carrosseries, des coques de bateaux et des métaux.

Eviter d'utiliser sur les aluminiums anodisés.

Produit à usage professionnel.

# Mode d'emploi:

Bien agiter avant emploi (présence de bille)

Pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm.

Laisser le produit agir, puis à l'aide d'un tampon ouaté ou d'un chiffon doux,

frotter jusqu'à disparition complète du produit.

Finir le lustrage à l'aide d'un chiffon propre et sec.

## Recommandations:

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer.

## Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.