USINE MICHEL Sarl au capital de 8.000 €
Les Murets - B.P. 8
Tél. 04.90.20.10.77

R.C. 451.822.837
84740 VELLERON
FAX. 04.90.20.02.07

PRONILEC A8139

VERNIS PROTECTEUR INTEROPERATION ANTICORROSION POUR METAUX

PROPRIETES

- Aérosol tête en haut.
- Protection non miscible à l'eau.
- Elimination par un dissolvant approprié.
- Permet la protection des surfaces, pièces métalliques, contre les agressivité de l'environnement.
- Evite les effets néfastes des condensations de brumes ou « rosée » à l'origine de la reprise de la corrosion sur les métaux ferreux non protégés.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur support sec, propres, dépoussiéré et dégraissé.
- Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
- Effectuer une très fine pulvérisation à 20 cm. de la surface, attendre quelques minutes et terminer par 2 couches croisées.
- Eviter de respirer les aérosols de façon prolongée.
- En cas d'application dans une atmosphère confinée, porter un masque approprié ou assurer une ventilation suffisante.
- Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.
- Afin d'obtenir une pulvérisation correcte il est souhaitable que la température du boîtier se situe à + 10°C.

AEROSOL POUR USAGES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS.

EXTREMEMENT INFLAMMABLE.

Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits.