



NIL 774

DEROULLANT – PHOSPHATANT – DEGRAISSANT

PROPRIETES

Base d'accrochage avant peinture même sur l'aluminium et le galvanisé.
Dissout la rouille et protège contre l'oxydation rapide.
Prépare les surfaces à la peinture

UTILISATIONS

Pour dérouiller et phosphater avant peinture. Pour stopper la progression de la rouille. Pour Phosphater les surfaces métalliques rouillées ou non.

UTILISATEURS

Entreprises de bâtiment, services d'entretien, peintres, garages, municipalités, carrières, centrales à béton, postes d'enrobage etc..

MODE D'EMPLOI

Dérouillage profond : 1 volume pour 2 à 3 volumes d'eau.
Dérouillage léger : 1 volume pour 5 à 6 volumes d'eau.
Décalaminant phosphatant : 1 volume pour 10 à 15 volumes d'eau.
Application : au trempé, à la brosse, pinceau, pulvérisation.
Rinçage conseillé après traitement mais pas obligatoire. Détergent non ionique à pouvoir moussant faible. Base d'accrochage avant peinture.

RISQUES PRINCIPAUX

- R 34 Provoque des brûlures.
S 26 En cas de contact avec les yeux laver immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

CONDITIONNEMENT

Vrac.