



NIL USINE MICHEL

Sarl au capital de 8.000 €

Les Murets –

Tél. 04.90.20.10.77

R.C. 451.822.837

84740 VELLERON

nil.usine2@free.fr

AQUANIL

DEGRAISSANT LIQUIDE POUR MACHINES A EAU CHAUDE OU VAPEUR

CARACTERISTIQUES :

Aspect : Liquide
Couleur : Jaune

UTILISATIONS :

Pour le lavage des voiture, camions, bâches. Nettoyage des moteurs, châssis de camions, etc...
Dégrippage des sols industriels, sols de garages, etc..

PROPRIETES /

ANTI-CALCAIRE ININFLAMMABLE.

S'utilise quelque soit le type de machines.

N'attaque pas la peinture, les caoutchoucs, les tissus.

UTILISATEURS :

Concessionnaires automobiles, transporteurs, location de matériel, travaux publics, stations services etc..

MODE D'EMPLOI :

1 litre d' **AQUANIL** pour 80 à 120 litres d'eau chaude ou passage de vapeur.

Une dilution peut être faite directement dans le réservoir.

RECOMMANDATIONS :

Renferme de l'**hydroxyde de potassium**

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves



SGH06

P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels spéciaux.

contient

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :

. Ne pas laisser à la portée des enfants. Refermer l'emballage après utilisation.

. Ne pas mélanger avec d'autres produits, ni mettre en contact avec les produits **ACIDES**.

. Utiliser gants de ménage, éviter le contact avec la peau, les yeux, en cas de contact, laver immédiatement pendant 15 minutes à l'eau claire.

N.B. : Dans le cas de supports fragiles, faire un essai préalable dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité du produit avec la surface à nettoyer.. Ne pas appliquer le produit concentré sur surfaces en **aluminium anodisé, peintures sensibles aux produits alcalins**. En cas de contact effectuer un rinçage abondant à l'eau claire.

. Produit fortement **ALCALIN** : ne pas utiliser sur métaux en alliages légers, surfaces peintes, matières plastiques et autres surfaces sensibles aux produits alcalins.