



DISSOLVANT COLLES DECOLLE ADHÉSIFS

- ✓ Portatif : permet d'intervenir rapidement
 - ✓ Sans paraffine
 - ✓ Retire les traces de colles
- ✓ Pouvoir solvant très puissant
 - ✓ Action pénétrante rapide
 - ✓ Ne laisse pas de traces

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
ETAT PHYSIQUE	Liquide fluide
MASSE VOLUMIQUE	725 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre.
INFLAMMABILITE	Point d'éclair inférieur à 21 °c, Point d'ébullition supérieur à 35 °c. Classe A1
ODEUR	Faible de solvant
COULEUR	Incolore
POUVOIR SOLVANT : IKB	33
G A Z P R O P U L S E U R	
Propulseur hydrocarboné	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Pouvoir solubilisant polyvalent : pouvoir solvant et pénétrant élevé. :

Solubilise les souillures grasses, huileuses ou graisseuses

- Actif sur les colles des adhésifs et le pelliculage de la plupart des étiquettes, affiches, autocollants, etc.
- Enlève les traces de colles, des écussons, d'autocollants publicitaires.
- Neutre ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux usuels, alliages légers, aciers inoxydables, aluminium, ni le bois, verre ou surfaces en béton.

Dans les conditions d'emploi préconisées, n'altère pas la surface des peintures, supports des autocollants

Utilisé pour l'enlèvement des colles de marquages, publicités, autocollants sur le mobilier urbain, les panneaux publicitaires et les véhicules publicitaires ou de location, etc...

Par son pouvoir solubilisant des dépôts adhérents, permet d'obtenir des supports parfaitement nettoyés. Facilite ainsi les remplacements ou les changements des adhésifs, des autocollants, décors publicitaires, etc...

Recommandé aux entreprises de couverture de pose de toitures en bac acier avec anti-condensation pour délarder les zones hors murs et d'enlever ainsi aisément et rapidement les feutres et dépôts de colles.



MODES ET DOSES D'EMPLOI

Effectuer une imprégnation sur les surfaces à traiter.

Laisser agir quelques minutes.

Commencer l'enlèvement de l'étiquette à l'aide d'une spatule ou la pointe d'un cutter et arracher.

En cas de surface sensible aux solvants (plastiques, peintures mal réticulées), faire un essai préalable de compatibilité du produit avec le support.

NB : Dans le cas d'autocollants, pelliculages particulièrement anciens, difficiles à enlever, avant d'appliquer le nettoyant dissolvant, l'action de chauffer au préalable pendant quelques minutes la surface de l'adhésif avec un sèche-cheveu peut faciliter son enlèvement.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association de solvants dissolvant synergisée conditionnée en boîtier aérosol sous gaz.

RECOMMANDATIONS



DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P211** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. **P251** Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. **P302 + P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau... **P362 + P364** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **P410 + P412** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Utilisations réservées aux professionnels

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. UFI : QH00-MOD8-W00T-4W1M

NIL

USINE MICHEL

SARL au capital de 8000€
890 Rte de Carpentras
+33 (0) 4.90.20.10.77.

R.C. 451.822.837.
84740 VELLERON
nil.usine2@free.fr

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.