



SONILSTAR 2551

EMULSION COLLOIDALE ALCALINE CONCENTREE POUR LE DECOLLAGE DES AFFICHES ET PAPIERS A USAGES PROFESSIONNELS.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

.Préparation à base d'hydroxyde de sodium, d'additifs complexants et pénétrants, d'agents de surface non ioniques et d'additif de viscosité

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: Liquide semi-visqueux
. MASSE VOLUMIQUE	: 1200 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	: Fortement alcaline
. pH PUR	: 13.30 environ
. pH à 1 %	: 12.10
. ASPECT	: Couleur ambrée rose
. BIODEGRADABILITE	: Supérieure à 90% (Art 1 et 2 du 14.03.73 et décret du 28.12.1977)

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Miscible à l'eau en toutes proportions
- . Fortement alcalin.
- . Ininflammable.
- . Pouvoir mouillant et pénétrant rapide. Hydrate en profondeur et désagrège la cellulose.
- . Actif sur la plupart des papiers glacés, vernisés ou difficilement « mouillables ».
- . Décape, nettoie les supports en désintégrant les adhérences de colles à l'eau.
- . Est destiné au décollage des papiers, des affiches dans les lieux publics, nettoyages de panneaux de publicité, enlèvement de l'affichage sauvage.
- . Ses caractères mouillants et thixotropiques permettent son application sur parois verticales en limitant les risques d'écoulement du produit en dehors de la surface à traiter.
- . Utilisations professionnelles par les afficheurs, peintres, décorateurs et tapissiers

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Selon l'épaisseur et la nature des affiches, des papiers à éliminer, utiliser le produit pur ou préalablement dilué dans l'eau à raison d'une partie de produit pour 6 à 10 parties d'eau selon également, la viscosité souhaitée et les supports.
- . Etaler le produit à la brosse, au balai éponge ou à l'aide d'un pulvérisateur approprié.
- . Laisser agir jusqu'à imprégnation complète. Après quelques minutes, enlever les papiers et affiches de leurs supports à l'aide d'une spatule ou d'une raclette
- . Rincer à l'eau

RECOMMANDATIONS



DANGER
Contient de l'HYDROXYDE DE SODIUM
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels spéciaux.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.



USINE MICHEL Sarl au capital de 8000€
Les Murets -
Tél : 04.90.20.10.77.

R.C. 451.822.837.
84740 VELLERON
nil.usine2@free.fr